

LUBRAX ESSENCIAL 2 T FC

ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES

LUBRAX®

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante semisintético para motores a gasolina de dos tiempos, refrigerados a aire.

APLICACIONES

Está recomendado su uso en motocicletas de dos tiempos como las YAMAHA y AGRALE y para otros motores de dos tiempos refrigerados a aire bajo severas condiciones de trabajo, como los de motosierras, ciclomotores, grupos electrógenos y cortadores de césped.

Deben ser mezclados con la gasolina en las proporciones recomendadas por los respectivos fabricantes de motores.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

API TC
JASO FC

BENEFICIOS

Garantiza baja emisión de gases debido a su bajo contenido de cenizas y residuos de carbono, reduciendo los depósitos en aros, bujías y cámara de combustión.

Su aditivación evita problemas de precombustión, trabas de los aros, ralladuras de las camisas y pérdida de potencia del motor.

ADITIVOS

Anticorrosivo
Antidesgaste
Antiespumante
Detergente/Dispersante
Antiarrumbre
Depresor de punto de fluidez

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

GUÍA DE USO



Moto

ENVASES DISPONIBLES



200 cc



500 cc

ANÁLISIS TÍPICOS*

LUBRAX ESSENCIAL 2T FC		
Densidad a 20/4°C	g/ml	0,8664
Viscosidad a 40°C	cSt	54,6
Viscosidad a 100°C	cSt	8,8
Índice de Viscosidad	-	139
Punto de Inflamación (COC)	°C	72
Punto de Escurrimiento	°C	-27
Cenizas Sulfatadas	%peso	-0,13

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

REVISADO A MARZO 2020