

LUBRAX ESSENCIAL SF

ACEITE PARA MOTOR GASOLINERO

LUBRAX[®]

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante monogrado formulado con aceites básicos Grupo II. Disponible en los grados SAE 40 y 50.

APLICACIONES

Está recomendado para motores a gasolina de cuatro tiempos.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

API SF

BENEFICIOS

Reducción del desgaste.

Limpieza sobresaliente del motor.

Protección al motor.

Funcionamiento adecuado de los filtros.

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

GUÍA DE USO



Automóvil

ENVASES DISPONIBLES



1-4 litros



Balde



Tambor

ANÁLISIS TÍPICOS*

LUBRAX ESSENCIAL SF	MÉTODO ASTM	40	50
Densidad Relativa @15° C, Kg./L	D-4052	0,878	0,888
Viscosidad Cinemática			
cSt@40° C	D-445	138,5	209,5
cSt@100° C	D-445	14,7	19,0
Índice de Viscosidad	D-2270	106	102
Punto de Inflamación, °C	D-92	278	288
Punto de Escurrimiento, °C	D-97	-27	-24

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

REVISADO A MARZO 2020