

LUBRAX EXTRA TURBO

ACEITE PARA MOTOR DIESEL

LUBRAX®

DESCRIPCIÓN

Lubrax Extra Turbo es un aceite multigrado con aceites básicos Grupo II, para motores diesel de alta potencia, que operan bajo severas condiciones de trabajo. Cumple los requerimientos de diversos fabricantes de motores.

APLICACIONES

Lubrax Extra Turbo se recomienda para motores diesel de cuatro tiempos con aspiración natural, sobre o turboalimentados de vehículos de transporte, camiones, buses, equipos pesados de construcción, minería, marítimos, equipos agrícolas, motores estacionarios y otras aplicaciones de servicio severo.

ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS FABRICANTES

API CG-4/CF-4/CF

BENEFICIOS

Reducción del desgaste.
Máxima limpieza en el motor.
Intervalos extendidos de cambio de aceite.
Control del consumo de aceite.
Mejor operación de los filtros.

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante o llamando al SAC 800 363 776.

GUÍA DE USO



Automóvil



Maq. Vial



Transporte



Maq. Agrícola

ENVASES DISPONIBLES



1-4 litros



Balde



Tambor

ANÁLISIS TÍPICOS*

ENERO 2019

LUBRAX EXTRA TURBO	MÉTODO ASTM	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Densidad Relativa @15° C, Kg./L	D-4052	0,874	0,878
Viscosidad Cinemática			
cSt@40° C	D-445	111,3	156,3
cSt@100° C	D-445	15,0	18,0
Viscosidad Aparente CCS, cP	D-5293	5800 (-20)	6680 (-15)
Índice de Viscosidad	D-2270	140	130
Punto de Inflamación, °C	D-92	236	250
Punto de Escurrimiento, °C	D-97	-36	-30
Número de Base total (TBN), mg KOH/g	D-2896	10,0	10,5

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.