

LUBRAX AUTOLITH 2

GRASAS

DESCRIPCIÓN

Grasa multipropósito de color Rojo hecha con aceite base de alta calidad, jabón de litio, y efectiva estabilidad a la oxidación diseñado para una larga vida útil. Sus aditivos entregan protección contra la corrosión y desgaste mecánico. El producto tiene una excelente resistencia contra el agua y muy buenas características de bombeabilidad.

APLICACIONES

Recomendada para la lubricación de cojinetes y rodamientos, engranajes y acoplamientos lubricados con grasa en todo tipo de plantas industriales que operen bajo condiciones de carga moderada. También se recomienda para vehículos automotrices, camiones y equipos agrícolas, cuando se especifica una grasa multipropósito.

LUBRAX®

BENEFICIOS

Grasa Multipropósito.
Excelente bombeabilidad a bajas temperaturas.
Excelente resistencia al lavado por agua.
Excelente protección contra la corrosión y herrumbre.
Amplio rango de temperaturas de operación.

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

GUÍA DE USO



Automóvil



Transporte



Maq. Vial



Maq. Agrícola

ENVASES DISPONIBLES



0,5 - 2,5 kg



Balde



Tambor



Cuñete

ANÁLISIS TÍPICOS*

ENERO 2019

LUBRAX Autolith 2	MÉTODO ASTM	
Epesante	-	Litio
Apariencia	Visual	Rojo
Grado, NLGI	-	2
Penetración trabajada a 60 golpes a 25°C	D-217	279
Viscosidad Cinemática		
cSt@40°C	D-445	200
cSt\100°C	D-445	15
Punto de Goteo, °C	D-2265	204
Punto de Oxidación, a 100°C, 100 horas	D-942	5
Resistencia al Agua, a 90°C, 5 horas	DIN 51807	pasa

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.